



ТЕЛЕФОНЫ

0 (800) 800 130
(050) 462 0 130
(063) 462 0 130
(067) 462 0 130

130
COM.UA

**Интернет-магазин
автотоваров**



SKYPE
km-130

АВТОМАГНИТОЛЫ — Магнитолы • Медиа-ресиверы и станции • Штатные магнитолы • CD/DVD чейнджеры • FM-модуляторы/USB адаптеры • Flash память • Переходные рамки и разъемы • Антенны • Аксессуары | **АВТОЗВУК** — Акустика • Усилители • Сабвуферы • Процессоры • Кроссоверы • Наушники • Аксессуары | **БОРТОВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ** — Универсальные компьютеры • Модельные компьютеры • Аксессуары | **GPS НАВИГАТОРЫ** — Портативные GPS • Встраиваемые GPS • GPS модули • GPS трекеры • Антенны для GPS навигаторов • Аксессуары | **ВИДЕОУСТРОЙСТВА** — Видеорегистраторы • Телевизоры и мониторы • Автомобильные ТВ тюнеры • Камеры • Видеомодули • Транскодеры • Автомобильные ТВ антенны • Аксессуары | **ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ** — Автосигнализации • Мотосигнализации • Механические блокираторы • Иммобилайзеры • Датчики • Аксессуары | **ОПТИКА И СВЕТ** — Ксенон • Биксенон • Лампы • Светодиоды • Стробоскопы • Оптика и фары • Омыватели фар • Датчики света, дождя • Аксессуары | **ПАРКТРОНИКИ И ЗЕРКАЛА** — Задние парктроники • Передние парктроники • Комбинированные парктроники • Зеркала заднего вида • Аксессуары | **ПОДОГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ** — Подогревы сидений • Подогревы зеркал • Подогревы дворников • Подогревы двигателей • Автохолодильники • Автокондиционеры • Аксессуары | **ТЮНИНГ** — Виброизоляция • Шумоизоляция • Тонировочная пленка • Аксессуары | **АВТОАКСЕССУАРЫ** — Радар-детекторы • Громкая связь Bluetooth • Стеклоподъемники • Компрессоры • Звуковые сигналы, СГУ • Измерительные приборы • Автопылесосы • Автокресла • Разное | **МОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** — Установочные комплекты • Обивочные материалы • Декоративные решетки • Фазоинверторы • Кабель и провод • Инструменты • Разное | **ПИТАНИЕ** — Аккумуляторы • Преобразователи • Пуско-зарядные устройства • Конденсаторы • Аккумуляторы | **МОРСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И ЗВУК** — Морские магнитолы • Морская акустика • Морские сабвуферы • Морские усилители • Аксессуары | **АВТОХИМИЯ И КОСМЕТИКА** — Присадки • Жидкости омывателя • Средства по уходу • Полироли • Ароматизаторы • Клеи и герметики | **ЖИДКОСТИ И МАСЛА** — Моторные масла • Трансмиссионные масла • Тормозные жидкости • Антифризы • Технические смазки



В магазине «130» вы найдете и сможете купить в Киеве с доставкой по городу и Украине практически все для вашего автомобиля. Наши опытные консультанты предоставят вам исчерпывающую информацию и помогут подобрать именно то, что вы ищете. Ждем вас по адресу

<https://130.com.ua>

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Трансформаторное зарядное устройство, далее «ТЗУ» предназначен для зарядки аккумуляторных батарей от 32 до 140А/ч, напряжением 12В зарядным током до 10А.

1.2. ТЗУ можно заряжать аккумуляторные батареи от 32 до 140А/ч, но при этом зарядный ток должен быть не более 10А.

1.3. ТЗУ предназначен для работы в следующих условиях:

- Температура окружающего воздуха от минус 6 до плюс 40°С;
- Относительная влажность окружающего воздуха до 80% при температуре плюс 25°С;
- Окружающая среда не взрывоопасная, не содержащая агрессивных паров и газов.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Питание ТЗУ от сети переменного тока напряжением (220±22В), частотой (50)Гц.

2.2 Зарядный ток не более 10А.

2.3 Максимальная потребляемая мощность не более 150Вт. ТЗУ в отличие от большинства существующих в настоящее время других типов зарядных устройств обладает рядом преимуществ:

- 1) возможностью восстановления сульфатированных аккумуляторных батарей;
- 2) широким диапазоном регулировки тока от 0 до 10А с наличием защиты от несоблюдения полярности.

3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1. Перед включением ТЗУ в сеть убедитесь в исправности шнура, вилки.

3.2. Запрещается:

- работать с ТЗУ в сырых не отапливаемых помещениях при влажности воздуха выше 80%;

- производить чистку ТЗУ, вскрывать его, ремонтировать и заменять вставку плавкую при включенной в сеть вилке шнура;
- устанавливать ТЗУ вблизи источников, интенсивно излучающих тепло;
- закрывать отверстия естественного охлаждения ТЗУ какими-либо предметами;
- **ОСТАВЛЯТЬ БЕЗ ПРИСМОТРА ВКЛЮЧЕННЫЙ В СЕТЬ ТЗУ;**
- пользоваться ТЗУ с механическими повреждениями корпуса, с попавшей внутрь жидкостью и влагой;
- в зимних условиях, после переноса ТЗУ с холодного воздуха в теплое помещение, подключать его к электрической сети ранее, чем через 2ч.

Несоблюдение вышеуказанных требований может привести к выходу из строя ТЗУ, повреждению АКБ.

4. УСТРОЙСТВО ТЗУ

4.1. В отличие от аналогичных зарядных устройств, данное устройство изготовлено по импульсной схеме. Это позволяет продлевать жизнь новых аккумуляторов (при соблюдении правил эксплуатации согласно инструкции на аккумулятор) на 1-3 года и восстанавливать сульфатированные аккумуляторы и аккумуляторы, начинающие терять свою номинальную емкость, что продлевает срок их службы на 3-12 мес., в зависимости от степени сульфатации аккумулятора.

При зарядке новых и подзарядке эксплуатируемых аккумуляторов, устройство уменьшает процесс кипения электролита и этим способствует увеличение срока службы аккумулятора.

4.2. Регулирование выходного напряжения осуществляется путем фазового управления симисторов. Заряжаемая батарея подключается к клеммам устройства. Ток регулируется поворотом ручки и выставляется по показаниям амперметра.

5. ЗАЩИТА УСТРОЙСТВА

ТЗУ оборудован тремя видами предохранителей:

1. Сетевая защита 220В.
2. Защита от коротких замыканий на плюсовом (красном) проводе
3. Автоматический тепловой выключатель 65-90 градусов

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ закорачивать ВЫХОДНЫЕ КЛЕММЫ при максимальном выходном ТОКЕ РЕГУЛЯТОРА ТОКА. В КРАЙНЕМ ПРАВОМ ПОЛОЖЕНИИ.

Заряд новых аккумуляторов производить согласно инструкции на аккумулятор, соблюдая полярность.

Заряд сульфатированных или начинающих терять свою номинальную емкость аккумуляторов производить током 2,5-3А в течении 2-6 суток, в зависимости от степени сульфатации, что можно определить по величине налета на пластине аккумулятора. Если при заряде интенсивно образуются пузыри воздуха и удельный вес электролита достиг требуемой плотности, следует продолжить заряд в течении 2-3 часов.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев. При отсутствии в гарантийном талоне отметки торгующей организации, гарантийный срок эксплуатации исчисляется со дня выпуска ТЗУ заводом.

6.2. Гарантийный ремонт заводом-изготовителем не производится в следующих случаях:

- при отсутствии гарантийного талона;
- нарушении пломбы;
- при наличии механических повреждений вследствие небрежного хранения, обращения и транспортирования как покупателем, так и торгующей организацией;
- если ТЗУ вышел из строя по вине владельца из-за неправильной эксплуатации.