



ТЕЛЕФОНЫ

(044) 360-7-130
(050) 336-0-130
(063) 788-0-130
(067) 233-0-130
(068) 282-0-130

130
COM.UA

Интернет-магазин
автотоваров



ICO

294-0-130
597-0-130

SKYPE
km-130

АВТОМАГНИТОЛЫ — Магнитолы • Медиа-ресиверы и станции • Штатные магнитолы • CD/DVD чейнджеры • FM-модуляторы/USB адаптеры • Flash память • Переходные рамки и разъемы • Антенны • Аксессуары | **АВТОЗВУК** — Акустика • Усилители • Сабвуферы • Процессоры • Кроссоверы • Наушники • Аксессуары | **БОРТОВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ** — Универсальные компьютеры • Модельные компьютеры • Аксессуары | **GPS НАВИГАТОРЫ** — Портативные GPS • Встраиваемые GPS • GPS модули • GPS трекеры • Антенны для GPS навигаторов • Аксессуары | **ВИДЕОУСТРОЙСТВА** — Видеорегистраторы • Телевизоры и мониторы • Автомобильные ТВ тюнеры • Камеры • Видеомодули • Транскодеры • Автомобильные ТВ антенны • Аксессуары | **ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ** — Автосигнализации • Мотосигнализации • Механические блокираторы • Имобилайзеры • Датчики • Аксессуары | **ОПТИКА И СВЕТ** — Ксенон • Биксенон • Лампы • Светодиоды • Стробоскопы • Оптика и фары • Омыватели фар • Датчики света, дождя • Аксессуары | **ПАРКТРОНИКИ И ЗЕРКАЛА** — Задние парктроники • Передние парктроники • Комбинированные парктроники • Зеркала заднего вида • Аксессуары | **ПОДОГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ** — Подогревы сидений • Подогревы зеркал • Подогревы дворников • Подогревы двигателей • Автохолодильники • Автокондиционеры • Аксессуары | **ТЮНИНГ** — Виброизоляция • Шумоизоляция • Тонировочная пленка • Аксессуары | **АВТОАКСЕССУАРЫ** — Радар-детекторы • Громкая связь Bluetooth • Стеклоподъемники • Компрессоры • Звуковые сигналы, СГУ • Измерительные приборы • Автопылесосы • Автокресла • Разное | **МОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** — Установочные комплекты • Обивочные материалы • Декоративные решетки • Фазоинверторы • Кабель и провод • Инструменты • Разное | **ПИТАНИЕ** — Аккумуляторы • Преобразователи • Пуско-зарядные устройства • Конденсаторы • Аксессуары | **МОРСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И ЗВУК** — Морские магнитолы • Морская акустика • Морские сабвуферы • Морские усилители • Аксессуары | **АВТОХИМИЯ И КОСМЕТИКА** — Присадки • Жидкости омывателя • Средства по уходу • Полироли • Ароматизаторы • Клеи и герметики | **ЖИДКОСТИ И МАСЛА** — Моторные масла • Трансмиссионные масла • Тормозные жидкости • Антифризы • Технические смазки



В магазине «130» вы найдете и сможете купить в Киеве с доставкой по городу и Украине практически все для вашего автомобиля. Наши опытные консультанты предоставят вам исчерпывающую информацию и помогут подобрать именно то, что вы ищете. Ждем вас по адресу

<http://130.com.ua>

DLS SCANDINAVIA
 "ЭЛЕГАНТНОСТЬ И МОЩНОСТЬ"



www.dls.se



Мидбасовые динамики **DLS Scandinavia** спроектированы для использования как в 2-х, так и в 3-х полосных системах. Не гонюкая возможности компромисса, для достижения наилучшего результата инженеры и разработчики DLS создали два разных мидбасовых динамика типоразмера 16 см. Один из них оптимизирован для использования в трехполосной системе, другой - для двухполосной.

Динамик **DLS Scandinavia 6** - мидбасовый динамик, предназначен для работы в активных трехполосных системах с пополосным усилением.

Динамик **DLS Scandinavia 6/2** имеет другие характеристики и обеспечивает наилучший результат в качестве мидбаса в двухполосных системах, причем как в активных, с пополосным усилением, так и в пассивных, с использованием пассивных кроссоверов для разделения частот.

Прекрасный двухполосный кроссовер доступен для заказа как опция.




www.dls.se

DLS SCANDINAVIA



DLS Scandinavia 6
 мидбасовый динамик
 для трехполосных систем
 соревновательного уровня

Размер динамика 16.5 см
 Импеданс 4 Ом
 Рек.мощн.ус-ля 50-200 Вт
 Диапазон частот 30-1000 Гц
 Fs/Qts/Vas 39 Гц/0.33/18.5 л
 Чувствительность 86.7 гБ
 Материал диффузора Алюминий
 Внешний диаметр 165 мм
 Монтажное отверстие 140 мм
 Глубина установки 67 мм
 Рек.диапазон 50-500 Гц
 Рек.корпус Закрытый корпус 7-9 л



DLS Scandinavia 6/2
 мидбасовый динамик
 для двухполосных систем
 соревновательного уровня

Размер динамика 16.5 см
 Импеданс 4 Ом
 Рек.мощн.ус-ля 50-200 Вт
 Диапазон частот 50-6000 Гц
 Fs/Qts/Vas 42.7 Гц/0.45/15 л
 Чувствительность 85.4 гБ
 Материал диффузора Карбон
 Внешний диаметр 165 мм
 Монтажное отверстие 140 мм
 Глубина установки 67 мм
 Рек.диапазон 50-4000 Гц
 Рек.корпус Закрытый корпус 7-9 л

