



ТЕЛЕФОНИ

0 (800) 800 130  
(050) 462 0 130  
(063) 462 0 130  
(067) 462 0 130

130  
COM.UA

Інтернет-магазин  
автотоварів



SKYPE

km-130

**АВТОМАГНІТОЛИ** — Магнітоли • Медіа-ресівери та станції • Штатні магнітоли • CD/DVD чейнджери • FM-модулятори/USB адаптери • Flash пам'ять • Перехідні рамки та роз'єми • Антени • Аксесуари |  
**АВТОЗВУК** — Акустика • Підсилювачі • Сабвуфери • Процесори • Кросовери • Навушники • Аксесуари | **БОРТОВІ КОМП'ЮТЕРИ** — Універсальні комп'ютери • Модельні комп'ютери • Аксесуари |  
**GPS НАВІГАТОРИ** — Портативні GPS • Вмонтовані GPS • GPS модулі • GPS трекери • Антени для GPS навігаторів • Аксесуари | **ВІДЕОПРИСТРОЇ** — Відеореєстратори • Телевізори та монітори • Автомобільні ТВ тюнери • Камери • Відеомодулі • Транскодери • Автомобільні ТВ антени • Аксесуари | **ОХОРОННІ СИСТЕМИ** — Автосигналізація • Мотосигналізація • Механічні блокувальники • Імобілайзери • Датчики • Аксесуари | **ОПТИКА ТА СВІТЛО** — Ксенон • Біксенон • Лампи • Світлодіоди • Стробоскопи • Оптика і фари • Омивачі фар • Датчики світла, дощу • Аксесуари |  
**ПАРКТРОНІКИ ТА ДЗЕРКАЛА** — Задні парктроніки • Передні парктроніки • Комбіновані парктроніки • Дзеркала заднього виду • Аксесуари | **ПІДІГРІВ ТА ОХОЛОДЖЕННЯ** — Підігрів сидінь • Підігрів дзеркал • Підігрів двірників • Підігрів двигунів • Автоохолодильники • Автокондиціонери • Аксесуари | **ТЮНІНГ** — Віброізоляція • Шумоізоляція • Тонувальна плівка • Аксесуари |  
**АВТОАКСЕСУАРИ** — Радар-детектори • Гучний зв'язок, Bluetooth • Склопідіймачі • Компресори • Звукові сигнали, СГП • Вимірювальні прилади • Автопилососи • Автокрісла • Різне |  
**МОНТАЖНЕ ОБЛАДНАННЯ** — Інсталяційні комплекти • Оббивні матеріали • Декоративні решітки • Фазоінвертори • Кабель та провід • Інструменти • Різне | **ЖИВЛЕННЯ** — Акумулятори • Перетворювачі • Пуско-заряджувальні пристрої • Конденсатори • Аксесуари | **МОРСЬКА ЕЛЕКТРОНІКА ТА ЗВУК** — Морські магнітоли • Морська акустика • Морські сабвуфери • Морські підсилювачі • Аксесуари | **АВТОХІМІЯ ТА КОСМЕТИКА** — Присадки • Рідини омивача • Засоби по догляду • Поліролі • Ароматизатори • Клеї та герметики | **РІДИНИ ТА МАСЛА** — Моторні масла • Трансмісійні масла • Гальмівні рідини • Антифризи • Технічні змазки



У магазині «130» ви можете знайти та купити у Києві з доставкою по місту та Україні практично все для вашого автомобіля. Наші досвідчені консультанти нададуть вам вичерпну інформацію та допоможуть підібрати саме те, що ви шукаєте. Чекаємо вас за адресою

<https://130.com.ua>

## ВСТУП

Цей технічний паспорт призначено для вивчення принципу дії, правил експлуатації, транспортування і зберігання цифрового нагрудного відеореєстратора Tecsar BDC-5x-02, далі - реєстратор.

## ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД



## 1. ФУНКЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ

1. Реєстратор призначений для здійснення відеоспостереження в режимі реального часу.
2. Світлочутлива матриця 5 Мп CMOS;
3. Чіпсет камери - Ameralla A7;
4. Підтримка режимів відеозапису (кольорове зображення): 2560x1080p 30 к/с; 2304x1296p30 к/с; 1920x1080p 30 к/с; 1280x720p 30 к/с; 848x480p 30 к/с;
5. Тривалість запису відео до 8 годин;
6. Формат запису відео: MOV/AVI/MPEG4. Візуальна та аудіо сигналізація початку відеозапису;
7. Фотозйомка з розподільною здатністю до 33Мп, формат зображень JPEG;
8. Широкий кут огляду камери у 140 градусів;
9. 2-дюймовий дисплей із захисним склом дозволяє оперативний перегляд відзнятого відео;
10. Вбудований мікрофон, запис відеофайлів з аудіо;
11. Інфрачервоне підсвічування на відстані до 10 метрів для зйомки в темряві;
12. Детекція руху;
13. Обсяг вбудованої пам'яті 16/32/64/128 ГБ в залежності від моделі;
14. Вбудований акумулятор ємністю 3000 мАг;
15. Підтримка інтерфейсом російської мови;
16. Захист доступу до камери паролем та підтримка шифрування файлів для запобігання несанкціонованому видаленню інформації;
17. Ступінь захисту корпусу від пилу та вологи IP67;
18. Антивандальне виконання корпусу, що забезпечує надійну експлуатацію в складних умовах;
19. Зручна кліпса для кріплення реєстратора на реміні, на куртці або форменій сорочці;
20. Пристрій працює при температурі навколишнього середовища від -40°C до +60 °C.

## 2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЗНАЧЕННЯ			
Модель реєстратора	Tecsar BDC-51-02	Tecsar BDC-53-02	Tecsar BDC-56-02	Tecsar BDC-512-02
Вбудована пам'ять	16ГБ	32ГБ	64 ГБ	128ГБ
Інтерфейс користувача	Графічний			
Мови інтерфейсу	Російська/Англійська/Китайська			
Чіпсет	Ameralla A7			
Розподільча здатність матриці	5 Мп			
Розподільча здатність відеозапису	2560x1080 30р / 2304x1296 30р / 1920x1080 30р/ 1280x720 30р / 848x480 30р			
Формати запису відео	MOV/AVI/MPEG4			
Функція попереднього запису	так			
Функція після запису	так			
Запис однією кнопкою	так			
Розподільча здатність фотознімків	до 33Мп			
Формат фото	JPEG			
Кут огляду камери	140 градусів			
Виявлення руху	так			
Аудіо	Вбудований мікрофон			
Формат запису аудіо	WAV			
Час безперервного запису	до 8 годин			
Індикатор запису	є			
Вбудований акумулятор	3000 мАг			
Індикатор розряду акумулятора	є			
Час повної зарядки акумулятора	300 хв			
Нічне ІЧ підсвічування	до 10 м			
Екран	2" кольоровий РК дисплей			
Функція відтворення записів	так			
USB	USB 2.0			
Можливість скидання налаштувань на заводські	так			
Допустимий діапазон температур при експлуатації	-40°C – +60°C			
Вологість	не більше 95%			
Ступінь захисту корпусу від пилу/вологи	IP67			
Розміри	94 x 62 x 32 мм			
Вага	175 г			

## 3. КОМПЛЕКТНІСТЬ

МОДЕЛЬ	НАЙМЕНУВАННЯ	КІЛЬКІСТЬ
Tecsar BDC-5x-02	Відеореєстратор	1 шт.
	Кліпса на сорочку	1 шт.
	Інструкція користувача	1 шт.
	USB кабель для передачі даних/зарядки	1 шт.
	Зарядний пристрій	1 шт.
	Опційно:	
	Зовнішня камера	
	Годинник для керування	



## 4. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

1. Реєстратор не є джерелом небезпеки для людей і матеріальних цінностей (у тому числі в аварійних ситуаціях).
2. Конструкція реєстратора забезпечує належну пожежну безпеку при експлуатації.

## 5. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

1. Один раз на 6 місяців необхідно проводити очистку корпусу реєстратора від пилу та інших забруднень.
2. Мінімум один раз в 6 місяців потрібно проводити чистку передньої лінзи камери за допомогою серветок для чищення оптики. Ні в якому разі не протирайте лінзу речовинами що містять спирт, ацетон, бензин та інші активні розчинники.

## 6. ЕКСПЛУАТАЦІЯ

1. Дотримуйтесь правил техніки безпеки при кріпленні реєстратора.
2. Дотримуйтесь рекомендованих режимів температури і вологості для відеообладнання, не використовуйте пристрій в місцях з дуже високою вологістю.

## 7. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

1. Гарантійний строк на реєстратор складає 24 місяці.
2. Ремонт або заміна протягом гарантійного терміну експлуатації проводиться за умови виконання правил транспортування, зберігання і використання, а також своєчасного технічного обслуговування.

## 8. ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

1. Транспортування реєстратора у транспортній тарі може бути проведене усіма видами сухопутного, водного та повітряного транспорту. Значення кліматичних і механічних впливів при транспортуванні повинні відповідати вимогам ДСТУ 12997.
2. Розміщення та закріплення у транспортних засобах тари з реєстраторами повинно забезпечувати їх стійке положення, виключати можливість зміщення ящиків та удари їх один об інший або об стінки транспортних засобів.
3. Зберігання реєстратора в упаковці повинно відповідати умовам 2 ДСТУ 15150.

## 9. ВІДОМОСТІ ПО РЕКЛАМАЦІЯХ

При відмові в роботі реєстратора у період гарантійного строку споживачем повинен бути складений технічно обґрунтований акт про необхідність ремонту, із зазначенням характеру дефекту. Несправний прилад разом з актом необхідно відправити до сервісного центру.

## 10. ВІДОМОСТІ ПРО УТИЛІЗАЦІЮ

Після закінчення терміну служби реєстратор не є небезпечним для життя і здоров'я людей, а також для навколишнього середовища. Утилізація пристрою проводиться без прийняття спеціальних заходів захисту навколишнього середовища.